

INFORMACJA TECHNICZNA

**KLEEN
PURGATIS**

PFLEGE

MEGA KLEEN

impregnat do płytek, kamienia naturalnego i betonu



OPAKOWANIA:

Art. Nr **162.935** 5L kanister (90 x 5L / Pal.)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

Produkt specjalny, przeznaczony do impregnacji nie glazurowanych płytek oraz szlifowanego i polerowanego kamienia naturalnego. Nie narusza naturalnego wyglądu kamienia, nadaje delikatny jedwabisty połysk, zapobiega ponownemu zabrudzeniu. Powstały film ochronny jest odporny na zniszczenie i środki chemiczne. Ułatwia bieżące utrzymywanie czystości i przepuszcza parę wodną.

ZASTOSOWANIE:

Preparat przeznaczony do stosowania na nie glazurowanych płytkach podłogowych, betonie szlifowanym i polerowanym kamieniu naturalnym. Tworzy odporną i trwałą powłokę, która redukuje w znacznym stopniu możliwość ponownego zabrudzenia, a tym samym ułatwia bieżącą pielęgnację.

Nie nadaje się do stosowania na terenach zewnętrznych.

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed przystąpieniem do nakładania impregnatu, należy dokonać gruntownego czyszczenia posadzki. Należy całkowicie usunąć kurz, brud oraz pozostałości środków powierzchniowo-czynnych. Zanim nałożymy impregnat koniecznie należy sprawdzić, czy podłoże jest całkowicie suche.

Zalecany sposób powlekania:

Spryskać podłogę, następnie rozprowadzić równomiernie po całej powierzchni mopem.

Po wyschnięciu powłoki, podłoga nadaje się do uczęszczania.

Można również stosować środki do pielęgnacji.

DANE TECHNICZNE:

Wygląd bezbarwny płyn
Zapach charakterystyczny
Konsystencja rzadki
Gęstość 780 g/l
Wartość pH w koncentracji brak danych

SKŁAD WG ZALECEŃ UE:

Powyżej 50% węglowodory alifatyczne

TERMIN WAŻNOŚCI minimum 1 rok w oryginalnym opakowaniu

OZNACZENIE

NIEBEZPIECZEŃSTWA patrz następna strona

Producent:

KLEEN Purgatis GmbH
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen

Dystrybutor w Polsce:

BONUS-CZYSTOŚĆ

www.bonus-czystosc.pl

tel. 509-824-134

INFORMACJA TECHNICZNA

MEGA KLEEN

impregnat do płytek, kamienia naturalnego i betonu

OZNACZENIE

NIEBEZPIECZEŃSTWA Preparat szkodliwy dla zdrowia, zawiera węglowodory alifatyczne

SYMBOL ZAGROŻENIA:



Rodzaj zagrożenia:

- R 10 Produkt łatwopalny
R 65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku poknięcia
R 66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry

Sposób postępowania z preparatem niebezpiecznym:

- S 1/2 Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi X
S 23 Nie wdychać oparów
S 24 Unikać zanieczyszczenia skóry
S 45 W przypadku awarii lub złego samopoczucia, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – jeśli to możliwe pokazać etykietę
S 62 W razie poknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę

TRANSPORT

Numer UN **1268**

Nazwa produktu **destylaty z ropy naftowej, I.N.O. (benzyna ciężka obrabiana wodorem)**

Główne zagrożenie **3**

Grupa opakowań **III**

ADR/RID